

"CERRAD" Sp. z o.o.

ul. Radomska 49/B
27-200 Starachowice
Regon 670754817 NIP 796-10-12-611
tel 41 275 54 33

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 1CPR

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:
**Alacsony vízfelvételű, szárazon préselt kerámia lapok $0,5\% < E \leq 3\%$ EN 14 411 BI_b H melléklet,
Fasade tiles – GL, UGL**
2. Meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései:
Belső és/vagy külső falazatok burkolásához, épületekben és ipari létesítményekben
3. Gyártó:
**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
4. A teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **4. rendszer**
5. Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012**
Tanúsító szervezet(ek): **Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych - Varsó (Lengyelország)**
6. Deklarált teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	AI osztály, vizsgálat nélkül (96/603/EK határozat módosításokkal)	EN 14 411:2012
Veszélyes szerek felszabadítása:		
- kadmium	< 0,07 mg/dm ²	
- ólom	< 0,8 mg/dm ²	
Kötési erő/adhézió		
- cementes ragasztó	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
- diszperziós ragasztók	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
- epoxigyanta ragasztó	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
- kőműves vakolat	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
Hősokk ellenálló képesség	Megfelel	
Tartós:		
- belső alkalmazás esetén:	Megfelel	
- a külső alkalmazásnak: lefagyás - felolvadás ellenálló képesség	Megfelel	

A felfebb meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény összeállításnak. E teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU Rendelet szerinti kiadásáért kizárólag a felfebb meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Paweł Bąk – az Igazgatótanács elnöke

Starachowice, nr 02, 2016.09.01.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 2CPR

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**Alacsony vízfelvételi, szárazon préselt kerámia lapok $0,5\% < E \leq 3\%$ EN 14 411 BI_bH melléklet,
Floor tiles – GL, UGL**

2. Meghatározott rendeltetése vagy rendeltetése:

Belső és/vagy külső padlózatok, ebben lépcsők burkolására, épületekben és ipari létesítményekben

3. Gyártó:

**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**

4. A teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **4. rendszer**

5. Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012**

Tanúsító szervezet(ek): **Instytut Ceramiki i Materialów Budowlanych - Varsó (Lengyelország)**

6. Deklarált teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció	
Tűzvédelmi osztály	AI _{FL} osztály, vizsgálat nélkül (96/603/EK határozat módosításokkal)	EN 14 411:2012	
Veszélyes szerek felszabadítása:			
- Kadmium	< 0,07 mg/dm ²		
- Ólom	< 0,8 mg/dm ²		
Törő erő	vastagság ≥ 7,5 mm vastagság < 7,5 mm		≥ 1100 N ≥ 700 N
Csúszás	- Lapok mérete: 300x300x11, 300x148x11, 200x200x13/9 - R10; - Felület F-1 („négyzet”) és F-2 („csillag”) – R11 - Lapok típusa: Lamella – R9		
Tartós:			
- belső alkalmazás esetén:	Megfelel		
- a külső alkalmazásnak: lefagyás felolvadás ellenálló képesség	Megfelel		
Érintés érzet	NPD(nincs meghatározott teljesítmény)		

A feljebb meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény összeállításnak. E teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU Rendelet szerinti kiadásáért kizárólag a feljebb meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Paweł Bąk – az Igazgatótanács elnöke

Starachowice, nr 11, 2017.04.06.

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 3CPR

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:
**Alacsony vízfelvételű, szárazon préselt kerámia lapok $0,5\% < E \leq 3\%$ EN 14 411 BI_b H melléklet,
Fasade stone – GL, UGL**
- Meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései:
Belső és/vagy külső falazatok burkolásához, épületekben és ipari létesítményekben
- Gyártó:
**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
- A teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **4. rendszer**
- Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012**
Tanúsító szervezet(ek): **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Varsó (Lengyelország)**
- Deklarált teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	AI osztály, vizsgálat nélkül (96/603/EK határozat módosításokkal)	EN 14 411:2012
Veszélyes szerek felszabadítása:		
- kadmium	< 0,07 mg/dm ²	
- ólom	< 0,8 mg/dm ²	
Kötési erő/adhézió		
- cementes ragasztó	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
- diszperziós ragasztók	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
- epoxigyanta ragasztó	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
- kőműves vakolat	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
Hősokk ellenálló képesség	Megfelel	
Tartós:		
- belső alkalmazás esetén:	Megfelel	
- a külső alkalmazásnak: lefagyás - felolvadás ellenálló képesség	Megfelel	

A felfebb meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény összeállításnak. E teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU Rendelet szerinti kiadásáért kizárólag a felfebb meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Paweł Bąk – az Igazgatótanács elnöke

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 4CPR

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja:

**Alacsony vízfelvételű, szárazon préselt kerámia lapok $0,5\% < E \leq 3\%$ EN 14 411 BI_b H melléklet,
Universal tiles – GL, UGL**

2. Meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései:

Belső és/vagy külső falak, padlózatok, ebben lépcsők burkolásához, épületekben és ipari létesítményekben

3. Gyártó:

**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**

4. A teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **4. rendszer**

5. Harmonizált szabvány: **EN14411:2012**

Tanúsító szervezet(ek): **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Varsó (Lengyelország)**

6. Deklarált teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	AI _{FL} /A1 osztály, vizsgálat nélkül (96/603/EK határozat módosításokkal)	EN 14 411:2012
Veszélyes szerek felszabadítása:		
- kadmium	< 0,07 mg/dm ²	
- ólom	< 0,8 mg/dm ²	
Kötési erő/adhézió		
- cementes ragasztó	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
- diszperziós ragasztók	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
- epoxigyanta ragasztó	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
- kőműves vakolat	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
Hősokk ellenálló képesség	Megfelel	
Tartós:		
- belső alkalmazás esetén:	Megfelel	
- a külső alkalmazásnak: lefagyás - felolvadás ellenálló képesség	Megfelel	
Törő erő	vastagság $\geq 7,5$ mm ≥ 1100 N vastagság < 7,5 mm ≥ 700 N	
Csúszás	- Lapok mérete: 600x300, 600x175, 300x74 – R9 - Lapok 300x300x9 típusa: Rot, Burgund, Brąz, Gobi, Kalahari, Jesienny Liśc, Country Wiśnia, Cottage, Piatto – R10	
Érintés érzet	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	

A feljebb meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény összeállításnak. E teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU Rendelet szerinti kiadásáért kizárólag a feljebb meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Paweł Bąk – az Igazgatótanács elnöke

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT

Száma: 5CPR

- A terméktípus egyedi azonosító kódja:
**Alacsony vízfelvételi, szárazon préselt kerámia lapok $0,5\% < E \leq 3\%$ EN 14 411 BI_b H melléklet,
Płytki parapetowe – GL, UGL**
- Meghatározott rendeltetése vagy rendeltetései:
Belső és/vagy külső falazatok burkolásához, épületekben és ipari létesítményekben
- Gyártó:
**CERRAD Sp. z o.o.
ul. Radomska 49B
27-200 Starachowice**
- A teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer: **4. rendszer**
- Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012**
Tanúsító szervezet(ek): **Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych - Varsó (Lengyelország)**
- Deklarált teljesítmény:

Lényeges tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzvédelmi osztály	AI osztály, vizsgálat nélkül (96/603/EK határozat módosításokkal)	EN 14 411:2012
Veszélyes szerek felszabadítása:		
- kadmium	< 0,07 mg/dm ²	
- ólom	< 0,8 mg/dm ²	
Kötési erő/adhézió		
- cementes ragasztó	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
- diszperziós ragasztók	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
- epoxigyanta ragasztó	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
- kőműves vakolat	NPD (nincs meghatározott teljesítmény)	
Hősokk ellenálló képesség	Megfelel	
Tartós:		
- belső alkalmazás esetén:	Megfelel	
- a külső alkalmazásnak: lefagyás - felolvadás ellenálló képesség	Megfelel	

A felfebb meghatározott termék teljesítménye megfelel a nyilatkozat szerinti teljesítmény összeállításnak. E teljesítménynyilatkozatnak a 305/2011/EU Rendelet szerinti kiadásáért kizárólag a felfebb meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Paweł Bąk – az Igazgatótanács elnöke