

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT No 07CPR/Bib/RO/01

1. A termék típus egyedi azonosító kódja: **07/Bib/UGL/RO**
2. Típus vagy sorozatszám vagy bármilyen más elem mely beazonosítja az építőanyagot a 11(4)cikkely értelmében:
Mázás kerámia burkolólap - szárazon préselt – alacsony vízfelvevő képessége : E≤0,5 %; melléklet G,Bla csoport ; , mázas (GL) - Csomagoláson feltüntetve
Termék családok: 30x60 Desa, Normandie, Harmony, Serenity, Syrio, Tizura, ... ,
3. Az építőanyag javasolt felhasználása vagy felhasználási területei, a gyártó által előírt műszaki használati leírással összhangban:
Mázás kerámia burkolólap – szárazon préselt, mázas (GL) Alkalmas falak és padlók burkolására (épület külső és belső)
4. A gyártó neve, bejegyzett kereskedelmi neve vagy márkaneve és címe a 11(4) cikkelynek megfelelően:
ROVESE S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce
5. Ahol szükséges, a 11(5) cikkelyben leírtaknak megfelelő feladatokat végző meghatalmazott képviselő neve és címe : **nem alkalmazandó**
6. A teljesítmény állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer az V. melléklet szerint :
Rendszer 4
7. **nem alkalmazandó**
8. **nem alkalmazandó**
9. Nyilatkozat szerinti teljesítmény


Essential characteristics	Performance (level and/or class)	Harmonized technical specification
Tűzállóság	A1 _{FL}	Vizsgálat nélkül(CWT)
Ragasztási szilárdság	NPD	EN 12004:2007+A1:2012 EN 1015-12
Törőterhelés: vastagság ≥ 8mm vastagság < 8,5mm	≥ 2500N ≥2700N	EN 14411:2012
csúszásállóság	Csomagoláson feltüntetve	DIN 51130:2010
Hőlékésállóság	megfelelő	EN 14411:2012
Tartósság : - belső használatra - külső használatra : Fagyállóság	Megfelelő Fagyálló	EN 14411:2012

10. Az 1. és 2. pontban meghatározott termékek teljesítménye megfelel a 9 pontban nyilatkozott teljesítménynek.

E teljesítménynyilatkozat kiállításáért kizárólag a 4. pontban feltüntetett gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró

Kielce 26.01.2017.


 WICEPREZES Zarządu
 Ireneusz Kazmierski

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. 05CE/BIIa/CSE/04


1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **05/BIIa/GL/CSE**
2. Rendeltetészerű alkalmazás vagy alkalmazások:
Szárazon sajtolt 3%<math>E_b \leq 6\% vízfelvételű kerámia burkolólapok; I melléklet; BIIa Osztály, mázas (GL); beltéri felhasználásra padló- és falburkolatként - a csomagoláson feltüntetett leírás szerint
3. Gyártó: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. A termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
4. rendszer
5. Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012**
6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Főbb jellemzők	Használati tulajdonságok (szint és/vagy osztály)	Harmonizált műszaki specifikáció	
Tűzveszélyesség	A1 _{FL}	Vizsgálat nélkül besorolva (CWT)	
Veszélyes anyagok kibocsátása:			
- Kadmium	Max 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012	
- Ólom	Max 0,8mg/dm ²		
Szakítószilárdság:			
- vastagság ≥ 7,5mm	≥ 1000N		
- vastagság < 7,5mm	≥ 600N		
Kötés erőssége/adhézió [N/mm²]:			
- cementes ragasztók	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok		
- diszperziós ragasztók			
- reaktív gyanta alapú ragasztók			
- habarcs			
CEN/TS 16165:2012 norma szerinti csúszásmentesség; B melléklet	NPD – R13		
Termikus sokk szembeni ellenálló képesség	Teljesíti		
Tartósság:			
- belső használat:	Teljesíti		
- külső használat: fagyás-olvadás ellenállás	Nem teljesíti		
Tapintás érzet	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok		

A Teljesítménynyilatkozat másolata a weboldalon található: www.cersanit.com

A fent felsorolt termékek teljesítménye a nyilatkozat szerinti teljesítménynek megfelel. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

QUALITY SYSTEM MANAGER

 Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
 (kiadás helye és kelte)

.....
 (aláírás)

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. 03CE/Bla/CSE/04

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **03/Bla/GL/CSE**
2. Rendeltetésszerű alkalmazás vagy alkalmazások:
Szárazon sajtolt $E_b \leq 0,5\%$ alacsony vízfelvételű kerámia burkolólapok; G melléklet; Bla Osztály, mázas (GL) Gres Porvellanato; kültéri és beltéri felhasználásra padló- és falburkolatként - a csomagoláson feltüntetett leírás szerint
3. Gyártó: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. A termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
4. rendszer
5. Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012**
6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Főbb jellemzők	Használati tulajdonságok (szint és/vagy osztály)	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzveszélyesség	A1 _{FL}	Vizsgálat nélkül besorolva (CWT)
Veszélyes anyagok kibocsátása:		EN 14411:2012
- Kadmium	Max 0,07mg/dm ²	
- Ólom	Max 0,8mg/dm ²	
Szakítószilárdság:		
- vastagság $\geq 7,5$ mm	$\geq 1300N$	
- vastagság $< 7,5$ mm	$\geq 700N$	
Kötés erőssége/adhézió [N/mm²]:		
- cementes ragasztók	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok	
- diszperziós ragasztók		
- reaktív gyanta alapú ragasztók		
- habarcs		
CEN/TS 16165:2012 norma szerinti csúszásmentesség; B melléklet	NPD – R13	
Termikus sokk szembeni ellenálló képesség	Teljesíti	
Tartósság:		
- belső használat:	Teljesíti	
- külső használat: fagyás-olvadás ellenállás	Teljesíti	
Tapintás érzet	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok	

A Teljesítménynyilatkozat másolata a weboldalon található: www.cersanit.com

A fent felsorolt termékek teljesítménye a nyilatkozat szerinti teljesítménynek megfelel. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(kiadás helye és kelte)

.....
(aláírás)

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. 04CE/Bla/CSE/04

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **04/Bla/GL/CSE**
2. Rendeltetésszerű alkalmazás vagy alkalmazások:
Szárazon sajtolt $E_b \leq 0,5\%$ alacsony vízfelvételű kerámia burkolólapok; G melléklet; Bla Osztály, mázas (GL) Gres Porvellanato; beltéri felhasználásra padló- és falburkolatként, valamint kültéri felhasználásra falburkolatként - a csomagoláson feltüntetett leírás szerint
3. Gyártó: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. A termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
4. rendszer
5. Harmonizált szabvány: **EN14411:2012**
6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:


Főbb jellemzők	Használati tulajdonságok (szint és/vagy osztály)	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzveszélyesség	A1 _{FL}	Vizsgálat nélkül besorolva (CWT)
Veszélyes anyagok kibocsátása:		EN 14411:2012
- Kadmium	Max 0,07mg/dm ²	
- Ólom	Max 0,8mg/dm ²	
Szakítószilárdság:		
- vastagság $\geq 7,5$ mm	$\geq 1300N$	
- vastagság $< 7,5$ mm	$\geq 700N$	
Kötés erőssége/adhézió [N/mm²]:		
- cementes ragasztók	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok	
- diszperziós ragasztók		
- reaktív gyanta alapú ragasztók		
- habarcs		
CEN/TS 16165:2012 norma szerinti csúszásmentesség; B melléklet	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok	
Termikus sokk szembeni ellenálló képesség	Teljesíti	
Tartósság:		
- belső használat:	Teljesíti	
- külső használat: fagyás-olvadás ellenállás	Teljesíti	
Tapintás érzet	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok	

A Teljesítménynyilatkozat másolata a weboldalon található: www.cersanit.com

A fent felsorolt termékek teljesítménye a nyilatkozat szerinti teljesítménynek megfelel. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(kiadás helye és kelte)

.....
(aláírás)

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. 02CE/Bla/CSE/04

- A terméktípus egyedi azonosító kódja: **02/Bla/UGL/CSE**
- Rendeltetésszerű alkalmazás vagy alkalmazások:
Szárazon sajtolt $E_b \leq 0,5\%$ alacsony vízfelvételi kerámia burkolólapok; G melléklet; Bla Osztály, mázatlan (UGL) Gres Porvellanato; beltéri felhasználásra padló- és falburkolatként, valamint kültéri felhasználásra falburkolatként - a csomagoláson feltüntetett leírás szerint
- Gyártó: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
- A termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
4. rendszer
- Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012**
- Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Főbb jellemzők	Használati tulajdonságok (szint és/vagy osztály)	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzveszélyesség	A1 _{FL}	Vizsgálat nélkül besorolva (CWT)
Veszélyes anyagok kibocsátása:		EN 14411:2012
- Kadmium	Max 0,07mg/dm ²	
- Ólom	Max 0,8mg/dm ²	
Szakítószilárdság:		
- vastagság $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N	
- vastagság $< 7,5$ mm	≥ 700 N	
Kötés erőssége/adhézió [N/mm²]:		
- cementes ragasztók	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok	
- diszperziós ragasztók		
- reaktív gyanta alapú ragasztók		
- habarcs		
CEN/TS 16165:2012 norma szerinti csúszásmentesség; B melléklet	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok	
Termikus sokk szembeni ellenálló képesség	Teljesíti	
Tartósság:		
- belső használat:	Teljesíti	
- külső használat: fagyás-olvadás ellenállás	Teljesíti	
Tapintás érzet	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok	

A Teljesítménynyilatkozat másolata a weboldalon található: www.cersanit.com

A fent felsorolt termékek teljesítménye a nyilatkozat szerinti teljesítménynek megfelel. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(kiadás helye és kelte)

.....
(aláírás)

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. 01CE/Bla/CSE/04

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **01/Bla/UGL/CSE**
2. Rendeltetészerű alkalmazás vagy alkalmazások:
Szárazon sajtolt $E_b \leq 0,5\%$ alacsony vízfelvételű kerámia burkolólapok; G melléklet; Bla Osztály, mázatlan (UGL) Gres Porvellanato; kültéri és beltéri felhasználásra padló- és falburkolatként – a 3csomagoláson feltüntetett leírás szerint
3. Gyártó: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. A termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
4 rendszer
5. Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012**
6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Főbb jellemzők	Használati tulajdonságok (szint és/vagy osztály)	Harmonizált műszaki specifikáció	
Tűzveszélyesség	A1 _{FL}	Vizsgálat nélkül besorolva (CWT)	
Veszélyes anyagok kibocsátása:			
- Kadmium	Max 0,07mg/dm ²	EN 14411:2012	
- Ólom	Max 0,8mg/dm ²		
Szakítószilárdság:			
- vastagság $\geq 7,5$ mm	≥ 1300 N		
- vastagság $< 7,5$ mm	≥ 700 N		
Kötés erőssége/adhézió [N/mm²]:			
- cementes ragasztók	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok		
- diszperziós ragasztók			
- reaktív gyanta alapú ragasztók			
- habarcs			
CEN/TS 16165:2012 norma szerinti csúszásmentesség; B melléklet	NPD – R13		
Termikus sokk szembeni ellenálló képesség	Teljesíti		
Tartósság:			
- belső használat:	Teljesíti		
- külső használat: fagyás-olvadás ellenállás	Teljesíti		
Tapintás érzet	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok		

A Teljesítménynyilatkozat másolata a weboldalon található: www.cersanit.com

A fent felsorolt termékek teljesítménye a nyilatkozat szerinti teljesítménynek megfelel. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

QUALITY SYSTEM MANAGER

Jolanta Grzebna
Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(kiadás helye és kelte)

.....
(aláírás)

TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT sz. 06CE/BIII/CSE/04

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **06/BIII/GL/CSE**
2. Rendeltetésszerű alkalmazás vagy alkalmazások:
Szárazon sajtolt $E_b > 10\%$ vízfelvételű kerámia burkolólapok; K melléklet; BIII Osztály, mázas (GL); beltéri felhasználásra falburkolatként - a csomagoláson feltüntetett leírás szerint
3. Gyártó: **CERSANIT S.A.; AL. Solidarności 36; 25-323 Kielce**
4. A termékek teljesítménye állandóságának értékelésére és ellenőrzésére szolgáló rendszer vagy rendszerek:
4. rendszer
5. Harmonizált szabvány: **EN 14411:2012**
6. Nyilatkozat szerinti teljesítmény:

Főbb jellemzők	Használati tulajdonságok (szint és/vagy osztály)	Harmonizált műszaki specifikáció
Tűzveszélyesség	A1	Vizsgálat nélkül besorolva (CWT)
Veszélyes anyagok kibocsátása:		EN 14411:2012
- Kadmium	Max 0,07mg/dm ²	
- Ólom	Max 0,8mg/dm ²	
Kötés erőssége/adhézió [N/mm²]:		
- cementes ragasztók	NPD – nem meghatározott használati tulajdonságok	
- diszperziós ragasztók		
- reaktív gyanta alapú ragasztók		
- habarcs		
Termikus sokk szembeni ellenálló képesség	Teljesíti	
Tartósság:		
- belső használat:	Teljesíti	
- külső használat: fagyás-olvadás ellenállás	Nem teljesíti	

A Teljesítménynyilatkozat másolata a weboldalon található: www.cersanit.com

A fent felsorolt termékek teljesítménye a nyilatkozat szerinti teljesítménynek megfelel. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 305/2011/EU rendelet szerint kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró:

QUALITY SYSTEM MANAGER


Jolanta Grzebna

Kielce, 01.06.2017
(kiadás helye és kelte)

.....
(aláírás)