



IBEROALCORENSE S.L.

Ctra.Castellón-Teruel, Km.19 – 12110 ALCORA (Castellón-España)
Teléfono +34 964 36 75 36 – Fax Export.: +34 964 36 10 88 –
Fax Nac. +34 964 78 15 19
E-MAIL: ibero@iberoceramica.com - <http://www.iberoceramica.com>

05

001GPR2013-07

EN 14411:2012

**Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua
 $3\% < E_b \leq 6\%$, para suelos y paredes interiores**
**Dry pressed ceramic tiles, with water absorption $3\% < E_b \leq 6\%$, for
internal wall and floor finishes**

Reacción al fuego/Reaction to fire	A1 _{FL} /A1
Fuerza de rotura/Breaking strength	>1100 N
Adhesión, para:/ Adhesion, for:	
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive, type C1	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad, para:/Durability, for:	
Usos interiores/Internal uses	Cumple/Pass

DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 001GPR2013-07

1.- A termék típus egyedi azonosítója:

Szárazon préselt kerámia. Vízfelvétel :

$3% < E_b \leq 6%$.

2.- Felhasználási terület(ek):

FAL ÉS PADLÓBURKOLÁS, BELTÉR BEN

3.- Név vagy bejegyzett védjegy, gyártó címe

IBEROALCORENSE, S.L.

Ctra. Castellón-Teruel, Km.19 12110 Alcora (Castellón) Spain

4.- A teljesítmény állandóság minősítési és ellenőrzési rendszere (AVCP)

SYSTEM 4

5.- A jelzett laboratórium neve és azonosítószáma, amennyiben lényeges:

NEM ALKALMAZOTT

6.- Teljesítmény értékek

Műszaki jellemző	Tapasztalati érték	Műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Károsanyag kibocsátás: -ólom -kadmium	NPD	
Szakító szilárdság	>1100 N	
Csúszásmentesség--típusfüggő	NPD	
Tactilitás--típusfüggő	NPD	
Kötési tapadás		
C1 ragasztó esetén	≥ 0,5 N/mm ²	
Felhasználható: -beltérben	MEGFELELŐ	

- Az 1-es pontban beazonosított termék teljesítménye a 6-os pontban foglaltakkal megegyező.
- Jelen teljesítmény nyilatkozat a 3-as pontban megjelölt gyártó felelőssége alapján került kiállításra.

Alcora, July 1, 2013

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

 IBEROALCORENSE, S.L.
 Administrador

 Santiago Carnicer Colomer
 Iberoalcorese, S.L. Managing Director



IBEROALCORENSE S.L.

Ctra.Castellón-Teruel, Km.19 – 12110 ALCORA (Castellón-España)

Teléfono +34 964 36 75 36 – Fax Export.: +34 964 36 10 88 –

Fax Nac. +34 964 78 15 19

E-MAIL: ibero@iberoceramica.com - <http://www.iberoceramica.com>

10

001PCII2013-07

EN 14411:2012

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua

0,5% < E_b ≤ 3%, para suelos y paredes interiores

**Dry pressed ceramic tiles, with water absorption 0,5% < E_b ≤ 3%,
for internal walls and floors**

Reacción al fuego/Reaction to fire	A1 _{FL} /A1
Fuerza de rotura/Breaking strength	>1100 N
Adhesión, para:/Adhesion, for:	
Adhesivo cementoso tipo C2 Cementitious adhesive type C2	≥ 1 N/mm ²
Durabilidad, para:/ Durability, for:	
Usos interiores/ Internal uses	Cumple/Pass

DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 001PCII2013-07

1.- A termék típus egyedi azonosítója:

Szárazon préselt kerámia. Vízfelvétel :

$0,5 < E_b \leq 3\%$.

2.- Felhasználási terület(ek):

FAL ÉS PADLÓBURKOLÁS, BELTÉRBEN

3.- Név vagy bejegyzett védjegy, gyártó címe

IBEROALCORENSE, S.L.

Ctra. Castellón-Teruel, Km.19 12110 Alcora (Castellón) Spain

4.- A teljesítmény állandóság minősítési és ellenőrzési rendszere (AVCP)

SYSTEM 4

5.- A jelzett laboratórium neve és azonosítószáma, amennyiben lényeges:

NEM ALKALMAZOTT

6.- Teljesítmény értékek

Műszaki jellemző	Tapasztalati érték	Műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Károsanyag kibocsátás: -ólom -kadmium	NPD	
Szakító szilárdság	>1100 N	
Csúszásmentesség--típusfüggő	NPD	
Tactilitás--típusfüggő	NPD	
Kötési tapadás		
C2 ragasztó esetén	≥ 1 N/mm ²	
Felhasználható: -beltérben	MEGFELELŐ	

- Az 1-es pontban beazonosított termék teljesítménye a 6-os pontban foglaltakkal megegyező.
- Jelen teljesítmény nyilatkozat a 3-as pontban megjelölt gyártó felelőssége alapján került kiállításra.

Alcora, July 1, 2013

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

 IBEROALCORENSE, S.L.
 Administrador

 Santiago Carnicer Colomer
 Iberoalcorese, S.L. Managing Director



IBEROALCORENSE S.L.

Ctra.Castellón-Teruel, Km.19 – 12110 ALCORA (Castellón-España)
Teléfono +34 964 36 75 36 – Fax Export.: +34 964 36 10 88 –
Fax Nac. +34 964 78 15 19
E-MAIL: ibero@iberoceramica.com - <http://www.iberoceramica.com>

05

001REV2013-07

EN 14411:2012

**Baldosas Cerámicas prensadas en seco, con absorción de
agua $E_b > 10\%$, para paredes interiores
Dry pressed ceramic tiles, with water absorption
 $E_b > 10\%$, for internal walls**

Reacción al fuego/Reaction to fire	AI
Adhesión, para:/Adhesion, for:	
Adhesivo cementoso tipo C1 Cementitious adhesive, type C1	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Durabilidad, para:/Durability, for:	
Usos interiores/ Internal uses	Cumple/Pass

DECLARATION OF PERFORMANCE

N° 001REV2013-07

1.- A termék típus egyedi azonosítója:

Szárazon préselt kerámia. Vízfelvétel :

$E_b > 10\%$.

2.- Felhasználási terület(ek):

FALBURKOLÁS BELTÉRZEN

3.- Név vagy bejegyzett védjegy, gyártó címe

IBEROALCORENSE, S.L.

Ctra. Castellón-Teruel, Km.19 12110 Alcora (Castellón) Spain

4.- A teljesítmény állandóság minősítési és ellenőrzési rendszere (AVCP)

SYSTEM 4

5.- A jelzett laboratórium neve és azonosítószáma, amennyiben lényeges:

NEM ALKALMAZOTT

6.- Teljesítmény értékek

Műszaki jellemző	Tapasztalati érték	Műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1	EN 14411:2012
Károsanyag kibocsátás: -ólom -kadmium	NPD	
Kötési tapadás		
C1 ragasztó esetén	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$	
Hőingadozás ellenállás	Megfelel	
Felhasználhatóság: -beltérben	Megfelel	

- Az 1-es pontban beazonosított termék teljesítménye a 6-os pontban foglaltakkal megegyező.
- Jelen teljesítmény nyilatkozat a 3-as pontban megjelölt gyártó felelőssége alapján került kiállításra.

Alcora, July 1, 2013

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

 IBEROALCORENSE, S.L.
 Administrador

 Santiago Carnicer Colomer
 Iberoalcorese, S.L. Managing Director



IBEROALCORENSE S.L.

Ctra.Castellón-Teruel, Km.19 – 12110 ALCORA (Castellón-España)

Teléfono +34 964 36 75 36 – Fax Export.: +34 964 36 10 88 –

Fax Nac. +34 964 78 15 19

E-MAIL: ibero@iberoceramica.com - <http://www.iberoceramica.com>

05

001PCI2013-07

EN 14411:2012

Baldosas cerámicas prensadas en seco, con absorción de agua

$E_b \leq 0,5\%$, para suelos y paredes interiores y exteriores

**Dry pressed ceramic tiles, with water absorption $E_b \leq 0,5\%$, for
internal and external walls and floors**

Reacción al fuego/ Reaction to fire	A1 _{FL} /A1
Fuerza de rotura/Breaking strength	>1300 N
Adhesión, para:/Adhesion, for:	
Adhesivo cementoso tipo C2 Cementitious adhesive type C2	$\geq 1 \text{ N/mm}^2$
Resistencia al choque térmico Thermal shock resistance	Cumple/Pass
Durabilidad, para:/ Durability, for:	
Usos interiores/ Internal uses	Cumple/Pass
Usos exteriores: resistencia a la helada External uses: freeze-thaw resistance	Cumple/Pass

DECLARATION OF PERFORMANCE

Nº 001PCI2013-07

1.- A termék típus egyedi azonosítója:

Szárazon préselt kerámia. Vízfelvétel :

$E_b \leq 0,5\%$.

2.- Felhasználási terület(ek):

BEL ÉS KÜLTÉRBEN, FAL ÉS PADLÓBURKOLÁS

3.- Név vagy bejegyzett védjegy, gyártó címe

IBEROALCORENSE, S.L.

Ctra. Castellón-Teruel, Km.19 12110 Alcora (Castellón) Spain

4.- A teljesítmény állandóság minősítési és ellenőrzési rendszere (AVCP)

SYSTEM 4

5.- A jelzett laboratórium neve és azonosítószáma, amennyiben lényeges:

NEM ALKALMAZOTT

6.- Teljesítmény értékek

Műszaki jellemző	Tapasztalati érték	Műszaki specifikáció
Tűzállóság	A1 _{FL} /A1	EN 14411:2012
Károsanyag kibocsátás: -ólom -kadmium	NPD	
Szakító szilárdság	>1300 N	
Csúszásmentesség--típusfüggő	NPD	
Tactilitás--típusfüggő	NPD	
Kötési tapadás		
C2 ragasztó esetén	≥ 1 N/mm ²	
Hőingadozás ellenállás	Megfelel	
Felhasználhatóság: -belsőben	Megfelel	
-kültéren fagyás/olvadás	Megfelel	

- Az 1-es pontban beazonosított termék teljesítménye a 6-os pontban foglaltakkal megegyező.
- Jelen teljesítmény nyilatkozat a 3-as pontban megjelölt gyártó felelőssége alapján került kiállításra.

Alcora, July 1, 2013

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

 IBEROALCORENSE, S.L.
 Administrador

 Santiago Carnicer Colomer
 Iberoalcorese, S.L. Managing Director