

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT050/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **1 KS Folyékonyfólia**
2. Felhasználás célja:  
**Diszperziós, folyékonyan felhordott vízzáró termék beltérben kék és sárga színben DM**
3. A gyártó: **Murexin AG, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**
6. Bejelentett szerv:  
**Instytut Ceramiki i Materialow Budowlanych, Azonosító szám: 1487, 3. rendszer, A bejelentett szervezet kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet (BG.51-71/09). Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok                                     | Teljesítmény              | Harmonizált műszaki előírások |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Kezdeti húzási tapadószilárdság                            | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 14891:2012                 |
| Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után                 | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                               |
| Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után            | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                               |
| Húzási tapadószilárdság meszes vízbe merítés után          | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                               |
| Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                               |
| Vízzáróság   | vízzáró                   |                               |
| Repedésáthidaló képesség normál körülmények között         | $\geq 0,75 \text{ mm}$    |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:



Termékmenedzser

Bernhard Mucherl - Ügyvezető

Wiener Neustadt, 2016.01.15.

**Murexin Kft.**  
1103 Budapest, Noszlopy u. 2.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**  
7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu





1487

Murexin AG  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt

13

AT050/02

EN 14891:2012

Diszperziós, folyékonyan felhordott vízzáró termék beltérben  
(ragasztás az EN 12004 szerint C2 típusú ragasztóval)

DM

Kezdeti húzási tapadószilárdság:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$   
Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$   
Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$   
Húzási tapadószilárdság meszes vízbe merítés után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$   
Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$   
Vízzáróság: vízzáró  
Repedésáthidaló képesség normál körülmények között:  $\geq 0,75 \text{ mm}$

1 KS Folyékonyfólia

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

Azonosító szám: **HU-007/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **AE 100 Szigetelő- és feszültségmentesítő lemez**
2. Felhasználás célja:  
**Vízáró, feszültségmentesítő, rugalmas, repedésáthidaló, alkáliálló szigetelő- és elválasztólemez a hidegburkolati lapok és természeteskövek alatti biztos szigeteléshez. Közvetlenül a kerámiaburkolatok alatti vízszigetelés készítéséhez kül- és beltérben, falon és padlón, zuhanyzóknban, fürdőszobákban, lakossági vagy középületek erkélyein, teraszain, valamint üzemi konyhákban.**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**
6. Bejelentett szerv:  
**A Murexin Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el. iBMB MPA, Azonosító szám: 0761, Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| <b>Alapvető tulajdonságok</b>   | <b>Teljesítmény</b>      |
|---------------------------------|--------------------------|
| Anyagvastagság:                 | kb. 0,4 mm               |
| Súly:                           | kb. 260 g/m <sup>2</sup> |
| Hőmérsékletállóság:             | -30°C - +90°C            |
| sd-érték (EN 1931):             | >50                      |
| Legmagasabb húzóerő hosszában:  | 89 N/15 mm               |
| Legmagasabb húzóerő keresztben: | 38 N/15 mm               |
| Szakadási nyúlás hosszában:     | 78%                      |
| Szakadási nyúlás keresztben:    | 73%                      |
| Repszési nyomás:                | 2,8 bar                  |
| Tapadószilárdság:               | >0,4 N/mm <sup>2</sup>   |
| UV-állóság:                     | >500 óra                 |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető



Budapest, 2019. 06. 24.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfung u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-021/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **BFK 03 Alap ragasztóhabarcs**
2. Felhasználás célja:  
**Normál kötésű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó csökkentett lecsúszással  
C1 T**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**
6. Bejelentett szerv:  
**ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály 1043 Budapest, Dugonics u. 11,  
Azonosító szám: 1417, 3. rendszer  
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok                                     | Teljesítmény                       | Harmonizált műszaki előírások |
|--|------------------------------------|-------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály   | A1/A1 <sub>fl</sub>                | EN 12004:2007 + A1: 2012      |
| Kezdeti húzási tapadószilárdság                            | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |                               |
| Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után                 | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |                               |
| Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után            | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |                               |
| Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |                               |
| Lecsúszás  | ≤ 0,5 mm                           |                               |
| Nyitott idő (20 perc): húzási tapadószilárdság             | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |                               |
| Veszélyes összetevők                                       | Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető

Budapest, 2019.06.25.



.....  
Czili Aladár  
ügyvezető

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



1417

Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

11

DOP: HU-021/02

EN 12004:2007+A1:2012

Normál kötésű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó csökkentett lecsúszással

C1 T

Tűzvédelmi osztály: A1/A1<sub>fl</sub>Kezdeti húzási tapadószilárdság:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Lecsúszás:  $\leq 0,5 \text{ mm}$ Nytott idő (20 perc): húzási tapadószilárdság:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

BFK 03 Alap ragasztóhabarcs

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

Azonosító szám: **HU-025/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Classic láthatatlan csempeajtó**
2. Felhasználás célja:  
**A megfelelő elkészítés után a nem látható ajtó eltakarja a beépített szerelvényeket. A láthatatlan csempeajtó fokozat nélkül állítható műanyagkeretével max. 45x45 cm nyílás takarható el. A keret nélkül akár 60x60 cm csempeajtó lehetséges. Az alaplemez max. 10 kg tömegű burkolatot tart. Bármely típusú csempehez alkalmazható.**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6**
5. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**
6. Bejelentett szerv:  
**A Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan végzi.**
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok              | Teljesítmény |
|-------------------------------------|--------------|
| Csempeajtó:                         |              |
| Max. burkolatsúly:                  | 10 kg        |
| Max. csempe méret műanyag kerettel: | 45 x 45 cm   |
| Max. csempe méret keret nélkül:     | 60 x 60 cm   |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető



Budapest, 2019.06.25.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

Azonosító szám: **HU-043/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **D4 Tapadóhíd Rapid**
2. A felhasználás célja:  
**Szívó- és nem szívóképes alapfelületek előkészítésére kül- és beltérben. Alkalmas Murexin aljzatkiegyenlítővel történő kiegyenlítések előtt, valamint burkolás előtt és felújításoknál. Különösen alkalmas csempét csempére történő felújításoknál.**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**
6. Bejelentett szerv:  
**A Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok   | Teljesítmény              |
|--|---------------------------|
| Sűrűség:   | kb. 1,4 g/cm <sup>3</sup> |
| pH érték:  | 8                         |
| Száradási idő nem szívóképes alapfelületnél:   | kb. 45 perc               |
| Száradási idő szívóképes, de nedvességre nem érzékeny alapfelületnél:                          | kb. 1-2 óra               |
| Száradási idő szívóképes, de nedvességre érzékeny alapfelületnél pl. kalcium-szulfát esztrich: | kb. 6-8 óra               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető



Budapest, 2019.06.19.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

Azonosító szám: **HU-048/02**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **DB 60 Profi Hajlaterősítő szalag**

2. Felhasználás célja:

**Falon és padlón a fugacsatlakozások és a sarokfugák áthidalására és szigetelésére használható, mint a kenhető szigetelések rendszereléme.**3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.**5. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**

6. Bejelentett szerv:

**A Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el.  
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| <b>Alapvető tulajdonságok</b> | <b>Teljesítmény</b> |
|-------------------------------|---------------------|
| Vastagság:                    | 0,40 mm             |
| Szélesség:                    | 120 mm              |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető



Budapest, 2019.06.24.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

Azonosító szám: **HU-049/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **DB 70 Hajlaterősítő szalag**
2. Felhasználás célja:  
**Falon és padlón a fugacsatlakozások és a sarokfugák áthidalására és szigetelésére használható, mint a kenhető szigetelések rendszereléme.**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**
6. Bejelentett szerv:  
**A Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok              | Teljesítmény             |
|-------------------------------------|--------------------------|
| Vastagság:                          | 0,70 mm                  |
| Tépőerő a szigetelésnél hosszában:  | >5 MPa                   |
| Tépőerő a szigetelésnél keresztben: | >2,5 MPa                 |
| Felületi súly:                      | 600-800 g/m <sup>2</sup> |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető

Budapest, 2019.06.24.



.....  
Czili Aladár  
ügyvezető

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

Azonosító szám: **HU-065/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Energy Top Ragasztótapasz**
2. Felhasználás célja:  
**Gyárilag előkevert, ásványi ragasztótapasz homlokzati polisztirol (fehér, szürke) és homlokzati ásványgyapot, valamint lábazati polisztirol (expandált, extrudált) hőszigetelő lemezek ragasztásához és üveg- szövet beágyazásához. EPS és ásványi homlokzati hőszigetelő rendszerekhez.**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**
- 5a. Nemzeti Műszaki értékelés (NMÉ) száma, kibocsátásának dátuma:  
Nemzeti Műszaki értékelés A-38/2016, NMÉ érvényesség kezdete: 2017.07.05.
- 5b. A műszaki értékelést végző szervezet:  
**ÉMI Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft,  
H-2000 Szentendre, Dózsa György út 26.**
- 5c. Bejelentett szervezet:  
**Amt der Wiener Landesregierung, Zertifizierungsstelle des Landes Wien für Bauprodukte,  
WIEN-ZERT 1110 Wien, Rinnböckstraße 15., Azonosító szám: 1139**  
Az üzemi gyártásellenőrzés megfelelőségi tanúsítványának száma:  
**ETA-09/0103 / 1139-CPD-0639/09  
ETA-17/0276 / 1139-CPD-0639/09**

**6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:**

| Alapvető tulajdonságok   | Teljesítmény   | Műszaki előírások           |  |
|--|--|-----------------------------|--|
| Tűzvédelmi osztály   | A2   | ETAG 004,<br>NMÉ: A-38/2016 |  |
| Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és a szigetelőanyag között: | Az alábbi érték, vagy a szakadás helye a szigetelőanyagban legyen: |                             |  |
| Száraz körülmények között                                      | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$   |                             |  |
| 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után                   | $\geq 0,03 \text{ N/mm}^2$   |                             |  |
| 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után                   | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$   |                             |  |
| Tapadószilárdság a ragasztóhabarcs és az alapfelület között:   |  |                             |  |
| Száraz körülmények között                                      | $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$   |                             |  |
| 2 napig vízbe merítve és 2 óra szárítás után                   | $\geq 0,08 \text{ N/mm}^2$   |                             |  |
| 2 napig vízbe merítve és 7 nap szárítás után                   | $\geq 0,25 \text{ N/mm}^2$   |                             |  |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítmények. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Czili Aladár, ügyvezető**



Budapest, 2019.10.10.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu

Az **Energy Top Ragasztótápasz** a lenti rendszer egyik eleme



Murexin GmbH.  
Franz von Furtenbach Straße 1.  
A-2700 Wiener Neustadt

13  
DOP: HU-364/01

MUREXIN Energy Saving System EPS  
ETA-09/0103

MUREXIN Energy Saving System MW  
ETA-17/0276

ETAG 004:2011  
külső oldali hőszigetelő rendszer vakolattal

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-274/01**1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Flex XL ragasztóhabarcs**

2. Felhasználás célja:

**Fokozott követelményű, gyors kötésű, alakváltozásra képes, cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással kül- és beltérben.**  
**C2 FT S1**

3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**

5. Bejelentett szerv:

**TÜV SÜD KERMI Kft. 1043 Budapest, Dugonics u. 11, Azonosító szám: 1420, 3. rendszer**  
**Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok  | Teljesítmény                       | Harmonizált műszaki előírások |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály  | A1/A1 <sub>fl</sub>                | EN 12004                      |
| Korai húzási tapadószilárdság (6 óra)                           | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |                               |
| Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság                            | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után                 | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után            | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Lecsúszás   | ≤ 0,5 mm                           |                               |
| Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás        | ≥ 2,5 mm és < 5 mm                 |                               |
| Nyitott idő (10 perc): húzási tapadószilárdság                  | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |                               |
| Veszélyes összetevők  | Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Czili Aladár, ügyvezető**

Budapest, 2019.06.25.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



1420

Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

18

DOP: HU-274/01

EN 12004

Fokozott követelményű, gyors kötésű, alakváltozásra képes, cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással kül- és beltérben.

C2 FT S1

Tűzvédelmi osztály: A1/A1fl

Korai húzási tapadószilárdság (6 óra):  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Lecsúszás:  $\leq 0,5 \text{ mm}$ Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás:  $\geq 2,5 \text{ mm}$  és  $< 5 \text{ mm}$ Nytott idő (10 perc): húzási tapadószilárdság:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

Flex XL ragasztóhabarcs

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

A275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

Azonosító szám: **HU-367/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **FM 60 FLEX fugázó**
2. Felhasználás célja:  
**Fokozott terhelhetőségű, cementkötésű fugázóhabarcs alacsony vízfelvétellel és magas kopásállósággal, kül- és beltérben  
CG2 WA**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**
5. Bejelentett szerv:  
**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft, 2000 Szentendre, Dózsa György út 26.,  
Azonosító szám: 1415,  
A bejelentett szervezet kiadta a jegyzőkönyvet (A-62/2021). Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

## 6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok                                 | Teljesítmény              | Műszaki előírások |
|--|---------------------------|-------------------|
| Kopásállóság   | $\leq 1\,000\text{ mm}^3$ | NMÉ: A-62/2021    |
| Hajlítószilárdság normál tárolás után                  | $\geq 2,5\text{ N/mm}^2$  |                   |
| Hajlítószilárdság fagyasztási-olvasztási ciklusok után | $\geq 2,5\text{ N/mm}^2$  |                   |
| Nyomószilárdság normál tárolás után                    | $\geq 15\text{ N/mm}^2$   |                   |
| Nyomószilárdság fagyasztási-olvasztási ciklusok után   | $\geq 15\text{ N/mm}^2$   |                   |
| Zsugorodás   | $\leq 3\text{ mm/m}$      |                   |
| Vízfelvétel 30 perc után                               | $\leq 2\text{ g}$         |                   |
| Vízfelvétel 240 perc után                              | $\leq 5\text{ g}$         |                   |
| Tűzvédelmi osztály                                     | A1/A1 <sub>fl</sub>       |                   |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a 6. pontban feltüntetett, nyilatkozat szerinti teljesítményeknek. E teljesítménynyilatkozat kiadásáért a 3. pontban meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető

Budapest, 2022.07.15.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT181/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **FMI 50 Ipari aljzatkiegyenlítő**
2. Felhasználás célja:  
**Cementbázisú aljzatkiegyenlítő kül- és beltéri alkalmazásra  
CT-C30-F10**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **4. rendszer; tűzveszélyesség: 3. rendszer**
6. Harmonizált szabvány:  
**EN 13813:2003**

Bejelentett szerv:

**Murexin GmbH Wiener Neustadt a típusvizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el.  
Magistrat der Stadt Wien, Azonosító szám: 1140, tűzveszélyesség: 3. rendszer. A bejelentett szervezet  
kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok      | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|-----------------------------|--------------|-------------------------------|
| Tűzveszélyességi osztály    | A1           | EN 13813:2003                 |
| Korróziót kiváltható alkotó | CT           |                               |
| Vízáteresztő képesség       | NPD          |                               |
| Páraáteresztő képesség      | NPD          |                               |
| Nyomószilárdság             | C30          |                               |
| Hajlító-húzószilárdság      | F10          |                               |
| Kopásállóság                | NPD          |                               |
| Lépéshanggátlás             | NPD          |                               |
| Hangelnyelés                | NPD          |                               |
| Hőszigetelés                | NPD          |                               |
| Vegyszerállóság             | NPD          |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:



Termékmenedzser – Lukas Weiser



Bernhard Mucherl – Ügyvezető

Wiener Neustadt, 2019.07.01.

**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



1140

Murexin GmbH  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt

13

AT181/01

EN 13813:2003

Cementbázisú aljzatkiegyenlítő kül- és beltéri alkalmazásra  
CT-C30-F10

Tűzvesélyességi osztály: A1  
Korróziót kiváltható alkotó: CT  
Vízáteresztő képesség: NPD  
Páraáteresztő képesség: NPD  
Nyomószilárdság: C30  
Hajlító-húzószilárdság: F10  
Kopásállóság: NPD  
Lépéshanggátlás: NPD  
Hangelnyelés: NPD  
Hőszigetelés: NPD  
Vegyszerállóság: NPD

FMI 50 Ipari aljzatkiegyenlítő

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-276/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **Hydro Basic 2K Vastagfólia**
  2. Felhasználás célja:  
**Klórozott víznek ellenálló cementtartalmú folyékonyan felhordott vízzáró termék alacsony hőmérsékleten fokozott repedésáthidaló képességgel, kül- és beltérben  
CM 02 P**
  3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
  4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**
  5. Harmonizált szabvány:  
**EN 14891:2012**
- Bejelentett szerv:  
**Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39, Azonosító szám: 1139, 3. rendszer  
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**
6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok   | Teljesítmény              | Harmonizált műszaki előírások |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Húzási tapadószilárdság szárazon                               | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 14891:2012                 |
| Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után                     | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                               |
| Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után                | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                               |
| Húzási tapadószilárdság meszes vízbe merítés után              | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                               |
| Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után     | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                               |
| Vízzáróság   | vízzáró                   |                               |
| Repedésáthidaló képesség normál körülmények között             | $\geq 0,75 \text{ mm}$    |                               |
| Repedésáthidaló képesség nagyon alacsony hőmérsékleten (-20°C) | $\geq 0,75 \text{ mm}$    |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Budapest, 2019.06.24.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető



1139

Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

13

HU-276/02

EN 14891:2012

Folyamatosan bedolgozható vízzáró cement anyag, javított résáthidaló képességgel alacsony hőmérsékleten, kül- és beltérben.

CM 02 P

Húzási tapadószilárdság szárazon:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Húzási tapadószilárdság meszes vízbe merítés után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Vízzáróság: vízzáró

Repedésáthidaló képesség normál körülmények között:  $\geq 0,75 \text{ mm}$

Repedésáthidaló képesség nagyon alacsony hőmérsékleten ( $-20^\circ\text{C}$ ):  $\geq 0,75 \text{ mm}$

Hydro Basic 2K Vastagfólia

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **02 L5026 Kemazim OC**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **KEMAZIM OC Szilárdulásgyorsító, fagyásgátló adalékszer**
2. Felhasználás célja: **Szilárdulásgyorsító, fagyásgátló adalékszer**
3. A gyártó: **Murexin d.o.o., Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **2+ rendszer**
6. Harmonizált szabvány: **EN 934-2:2009 + A1:2012**

Bejelentett szerv:

**Az Institute for Testing and Certification, Inc. Zlín, Csehország a vizsgálatot a 2+ rendszer alapján végezte el. A bejelentett szervezet kiadta a vizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan végzi.**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok     | Teljesítmény   | Harmonizált műszaki előírások |
|----------------------------|--|-------------------------------|
| Kloridtartalom:            | max. 0,1 tömeg%  | EN 934-2:2009+A1:2012         |
| Alkálitartalom:            | max. 0,05 tömeg%   |                               |
| Korróziós viselkedés:      | Az összetevőket az EN 934-1:2008 szabvány A1 melléklete tartalmazza.   |                               |
| Nyomószilárdság:           | 20 ° C-on és 24 óra után: a vizsgálati keverék $\geq$ 120% -a a kontrollkeveréknek<br>20 ° C-on és 28 nap után: a vizsgált keverék $\geq$ 90%-a a kontrollkeveréknek<br>5 ° C-on és 48 óra után: a vizsgált keverék $\geq$ 130%-a a kontrollkeveréknek |                               |
| Frissbeton levegőtartalma: | vizsgálati keverék $\leq$ 2%-kal (térfogatszázalék) magasabb a kontrollkeveréknek  |                               |
| Veszélyes anyagok:         | Lásd biztonsági adatlap  |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy:

Budapest, 2019.12.09.



.....  
Csili Aladár  
ügyvezető

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



Murexin d.o.o.  
Puconci 393, 9201 Puconci, Slovenija

02 L5026 Kemazim OC

EN 934-2:2009 + A1:2012

Szilárdulásgyorsító, fagyásgátló adalékszer

Kloridtartalom: max. 0,1 tömeg%

Alkálitartalom: max. 0,05 tömeg%

Korróziós viselkedés: Az összetevőket az EN 934-1:2008 szabvány A1 melléklete tartalmazza.

Nyomószilárdság: 20 ° C-on és 24 óra után: a vizsgálati keverék  $\geq$  120% -a a kontrollkeveréknek

20 ° C-on és 28 nap után: a vizsgált keverék  $\geq$  90%-a a kontrollkeveréknek

5 ° C-on és 48 óra után: a vizsgált keverék  $\geq$  130%-a a kontrollkeveréknek

Frissbeton levegőtartalma: vizsgálati keverék  $\leq$  2%-kal (térfogatszázalék) magasabb a kontrollkeveréknek

Veszélyes anyagok: Lásd biztonsági adatlap

KEMAZIM OC Szilárdulásgyorsító, fagyásgátló adalékszer

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-096/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs**
2. Felhasználás célja:  
**Fokozott követelményű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben C2 TE S1**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**
5. Bejelentett szerv:  
**TÜV SÜD KERMI Kft. 1043 Budapest, Dugonics u. 11, Azonosító szám: 1420, 3. rendszer**  
**Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

## 6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok  | Teljesítmény                       | Harmonizált műszaki előírások |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály  | A1/A1 <sub>fl</sub>                | EN 12004:2007                 |
| Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság                            | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után                 | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után            | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Lecsúszás   | ≤ 0,5 mm                           |                               |
| Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás        | ≥ 2,5 mm és <5 mm                  |                               |
| Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |                               |
| Veszélyes összetevők  | Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető



Budapest, 2019.06.25.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



1420

Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

17

DOP: HU-096/02

EN 12004:2007

Fokozott követelményű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó,  
csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben

C2 TE S1

Tűzvédelmi osztály: A1/A1<sub>fl</sub>Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Lecsúszás:  $\leq 0,5 \text{ mm}$ Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás:  $\geq 2,5 \text{ mm}$  és  $< 5 \text{ mm}$ Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

Murexin KGF 65 Totálflex S1 ragasztóhabarcs

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-246/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **KMG 20 OPTIMÁL flexibilis ragasztóhabarcs**
2. Felhasználás célja:  
**Fokozott követelményű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben.**

**C2 TE**

3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **3. rendszer, tűzvesélyesség: 4. rendszer**
6. Bejelentett szerv:  
**TÜV SÜD KERMI Kft. 1043 Budapest, Dugonics u. 11, Azonosító szám: 1420, 3. rendszer**  
**Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok  | Teljesítmény                       | Harmonizált műszaki előírások |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály  | A1/A1 <sub>fl</sub>                | EN 12004:2007                 |
| Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság                            | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után                 | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után            | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Lecsúszás   | ≤ 0,5 mm                           |                               |
| Nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság                  | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |                               |
| Veszélyes összetevők  | Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető

Budapest, 2019.06.25.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető



1417

Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

17

DOP: HU-246/02

EN 12004

Fokozott követelményű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben.

C2 TE

Tűzvédelmi osztály: A1/A1<sub>fl</sub>Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Lecsúszás:  $\leq 0,5 \text{ mm}$ Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

KMG 20 Optimál flexibilis ragasztóhabarcs

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-104/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs**
2. Felhasználás célja:  
**Fokozott követelményű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben  
C2 TE**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer, tűzveszélyesség: 4. rendszer**
5. Bejelentett szerv:  
**ÉMI-TÜV SÜD Kft. KERMI Osztály 1043 Budapest, Dugonics u. 11,  
Azonosító szám: 1417, 3. rendszer  
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

## 6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok  | Teljesítmény                       | Harmonizált műszaki előírások |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály  | A1/A1 <sub>fl</sub>                | EN 12004:2007 + A1: 2012      |
| Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság                            | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után                 | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után            | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Lecsúszás   | ≤ 0,5 mm                           |                               |
| Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |                               |
| Veszélyes összetevők  | Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: **Czili Aladár, ügyvezető**

Budapest, 2019.06.25.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



1417

Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

17

DOP: HU-104/02

EN 12004:2007 + A1: 2012

Fokozott követelményű cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben

C2 TE

Tűzvédelmi osztály: A1/A1<sub>fl</sub>Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Lecsúszás:  $\leq 0,5 \text{ mm}$ Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

Murexin KPF 35 Profiflex ragasztóhabarcs

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-243/03**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **LEWELL SP 220 Speciál aljzatkiegyenlítő**
2. Felhasználás célja:  
**Speciális kötőanyagú aljzatkiegyenlítő épületen belüli felhasználásra  
CA-C25-F8**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**
5. Harmonizált szabvány:  
**EN 13813:2003**

Bejelentett szerv:

**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft, Azonosító szám: 1415**  
**A bejelentett szervezet kiadta a típusvizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok       | Teljesítmény     | Harmonizált műszaki előírások |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály:          | A1 <sub>fl</sub> | EN 13813:2003                 |
| Korróziót kiváltható alkotó: | CA               |                               |
| Vízáteresztő képesség:       | NPD              |                               |
| Páraáteresztő képesség:      | NPD              |                               |
| Nyomószilárdság:             | C25              |                               |
| Hajlító-húzószilárdság:      | F8               |                               |
| Húzó-tapadószilárdság        | NPD              |                               |
| Kopásállóság:                | NPD              |                               |
| Lépéshanggátlás:             | NPD              |                               |
| Hangnyelés:                  | NPD              |                               |
| Hőszigetelés:                | NPD              |                               |
| Vegyszerállóság:             | NPD              |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető

Budapest, 2019.07.04.

.....  
Czili Aladár**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



1415

Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

17

DOP: HU-243/03

EN 13813:2003

Speciális kötőanyagú aljzatkiegyenlítő épületen belüli felhasználásra

CA-C25-F8

Tűzvédelmi osztály: A1<sub>fl</sub>  
Korróziót kiváltható alkotó: CA  
Vízáteresztő képesség: NPD  
Páraáteresztő képesség: NPD  
Nyomószilárdság: C25  
Hajlító-húzószilárdság: F8  
Húzó-tapadószilárdság: NPD  
Kopásállóság: NPD  
Lépéshanggátlás: NPD  
Hangnyelés: NPD  
Hőszigetelés: NPD  
Vegyszerállóság: NPD

LEWELL SP 220 Speciál aljzatkiegyenlítő

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

Azonosító szám: **HU-108/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **LF 1 Mélyalapozó**
2. Felhasználás célja:  
**Szívóképes régi és új alapfelületek aljzatkiegyenlítés és hidegburkolat ragasztás előtti alapozásra vízszintes és függőleges felületen, kül- és beltérben.**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**
6. Bejelentett szerv:  
**A Murexin AG Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok                      | Teljesítmény            |
|---|-------------------------|
| Sűrűség                                     | 1,005 g/cm <sup>3</sup> |
| pH-érték                                    | 8,4                     |
| Száradási idő szívóképes aljzaton           | kb. 15 perc             |
| Száradási idő nedvességre érzékeny aljzaton | kb. 12 óra              |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető



Budapest, 2019.06.19.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-247/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **MFK 45 Mureflex S1**
2. Felhasználás célja:  
**Fokozott követelményű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben. C2 TE S1**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer, tűzveszélyesség: 4. rendszer**
5. Bejelentett szerv:  
**TÜV SÜD KERMI Kft. 1043 Budapest, Dugonics u. 11, Azonosító szám: 1417, 3. rendszer**  
**Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

## 6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok  | Teljesítmény                       | Harmonizált műszaki előírások |
|---|------------------------------------|-------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály  | A1/A1 <sub>fl</sub>                | EN 12004:2007                 |
| Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság                            | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után                 | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után            | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után | ≥ 1,00 N/mm <sup>2</sup>           |                               |
| Lecsúszás   | ≤ 0,5 mm                           |                               |
| Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás        | ≥ 2,5 mm és < 5 mm                 |                               |
| Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság | ≥ 0,5 N/mm <sup>2</sup>            |                               |
| Veszélyes összetevők  | Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető



Budapest, 2019.06.25.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



1417

Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

17

DOP: HU-247/02

EN 12004

Fokozott követelményű, alakváltozásra képes cementtartalmú hidegburkolati ragasztó, csökkentett lecsúszással és meghosszabbított nyitott idővel, kül- és beltérben.

C2 TE S1

Tűzvédelmi osztály: A1/A1<sub>fl</sub>Nagy kezdeti húzási tapadószilárdság:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Nagy húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:  $\geq 1,00 \text{ N/mm}^2$ Lecsúszás:  $\leq 0,5 \text{ mm}$ Alakváltozásra képes habarcs: keresztirányú alakváltozás:  $\geq 2,5 \text{ mm}$  és  $< 5 \text{ mm}$ Meghosszabbított nyitott idő (30 perc): húzási tapadószilárdság:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ 

Veszélyes összetevők: Megfelel az EN 12004 4.5 pontjának

MFK 45 Mureflex S1 ragasztóhabarcs

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-275/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **PD 1K Profi vastagfólia**
2. Felhasználás célja:  
**Klórozott víznek ellenálló cementtartalmú folyékonyan felhordott vízzáró termék alacsony hőmérsékleten fokozott repedésáthidaló képességgel, kül- és beltérben  
CM 02 P**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **3. rendszer**
5. Harmonizált szabvány:

**EN 14891:2012**

Bejelentett szerv:

**Magistrat der Stadt Wien, Magistratsabteilung MA 39, Azonosító szám: 1139, 3. rendszer. A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet.  
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok   | Teljesítmény              | Harmonizált műszaki előírások |
|--|---------------------------|-------------------------------|
| Húzási tapadószilárdság szárazon                               | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | EN 14891:2012                 |
| Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után                     | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                               |
| Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után                | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                               |
| Húzási tapadószilárdság meszes vízbe merítés után              | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                               |
| Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után     | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                               |
| Húzási tapadószilárdság klóros vízbe merítés után              | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ |                               |
| Vízzáróság   | vízzáró                   |                               |
| Repedésáthidaló képesség normál körülmények között             | $\geq 0,75 \text{ mm}$    |                               |
| Repedésáthidaló képesség nagyon alacsony hőmérsékleten (-20°C) | $\geq 0,75 \text{ mm}$    |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személyek:

Budapest, 2019.06.24.

.....  
Csili Aladár  
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu





1139

Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

13

DOP: HU-275/02

EN 14891:2012

Klórozott víznek ellenálló cementtartalmú folyékonyan felhordott vízzáró termék alacsony hőmérsékleten fokozott repedésáthidaló képességgel, kül- és beltérben  
CM 02 P

Húzási tapadószilárdság szárazon:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Húzási tapadószilárdság vízbe merítés után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Húzási tapadószilárdság hevítéses öregítés után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Húzási tapadószilárdság meszes vízbe merítés után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Húzási tapadószilárdság ciklikus fagyasztás-olvasztás után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Húzási tapadószilárdság klóros vízbe merítés után:  $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$

Vízzáróság: vízzáró

Repedésáthidaló képesség normál körülmények között:  $\geq 0,75 \text{ mm}$

Repedésáthidaló képesség nagyon alacsony hőmérsékleten ( $-20^\circ\text{C}$ ):  $\geq 0,75 \text{ mm}$

PD 1K Profi vastagfólia

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

A 275/2013. (VII.16.) Korm. rendelet alapján

Azonosító szám: **HU-135/02**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **PROFI láthatatlan csempeajtó mágnes**
2. Felhasználás célja:  
**Mágnestartó a beépített szerelvények láthatatlan takarására (pl. lezárócsapok, kandallóajtók).  
Minden csempeformához és falnyíláshoz 60x60 cm-ig (márványlapokhoz is).  
A mágnesek max. 10 kg tömegű burkolatot tarthatnak.**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**
6. Bejelentett szerv:  
**A Murexin GmbH Wiener Neustadt a vizsgálatot a 4. rendszer alapján végezte el.  
Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan végzi.**
7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok        | Teljesítmény                  |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Csempeajtó mágnes:            | Csempeajtó mágnes:            |
| Max. burkolatsúly: 10 kg      | Max. burkolatsúly: 10 kg      |
| Max. csempe méret: 60 x 60 cm | Max. csempe méret: 60 x 60 cm |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető



Budapest, 2019.06.25.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **AT187/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **SIL 60 Szaniter szilikon**
2. Felhasználás célja:  
**Egykomponensű szilikon tömítőanyag, ecetsavasan térhálósodó (acetát), a következő alkalmazásokhoz:**  
**EN 15651-1/ Homlokzatok, kültér/beltér, alap: alumínium**  
**EN 15651-3-S/ Szaniter, alap: alumínium**
3. A gyártó: **Murexin GmbH, Franz von Furtenbach Straße 1., A-2700 Wiener Neustadt**
4. A Képviselő: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.**
5. Az AVCP rendszer: **3. rendszer;**
6. Harmonizált szabvány:  
**EN 15651-1:2012 EN15651-3:2012**

Bejelentett szerv:

**IFT Rosenheim, Azonosító szám: 0757. A bejelentett szervezet kiadta az első típusvizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

7. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok                                | Teljesítmény   | Harmonizált műszaki előírások     |
|---|----------------|-----------------------------------|
| Tűzvesélyességi osztály                               | E              | EN 15651-1:2012<br>EN15651-3:2012 |
| Veszélyes anyagok                                     | NPD            |                                   |
| Állóképesség  | ≤ 3 mm         |                                   |
| Térfogatvesztés                                       | ≤ 10 %         |                                   |
| Húzási viselkedés vízbe merítés után                  | NF (60%-nál)   |                                   |
| Húzási viselkedés vizes tárolás után                  | megfelel (NF)  |                                   |
| Húzási viselkedés +23 °C/ -20 °C -on                  | NF (60%-nál)   |                                   |
| Húzási viselkedés előfeszítés alatt                   | NF (60%-nál)   |                                   |
| Tapadó- és nyúlási viselkedés különböző hőmérsékleten | megfelel (NF)  |                                   |
| Mikrobiológiai növekedés                              | 1              |                                   |
| Tartósság   | megfelelt (NF) |                                   |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően a teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében aláíró személyek:

Lukas Weiser - Termékmenedzser

Bernhard Mucherl - Ügyvezető

Wiener Neustadt, 2019.06.21.

**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



0757

Murexin GmbH  
Franz von Furtenbach Straße 1  
A-2700 Wiener Neustadt

14

DOP: AT187/01

Egykomponensű szilikon tömítőanyag, ecetsavasan térhálósodó (acetát), a következő alkalmazásokhoz:

EN 15651-1/ Homlokzatok, kültér/beltér, alap: alumínium  
EN 15651-3-S/ Szaniter, alap: alumínium

Tűzveszélyességi osztály: E

Veszélyes anyagok: NPĐ

Állóképesség:  $\leq 3$  mmTérfogatveszteség:  $\leq 10$  %

Húzási viselkedés vízbe merítés után: NF (60%-nál)

Húzási viselkedés vizes tárolás után: megfelelt (NF)

Húzási viselkedés +23 °C/ -20 °C -on: NF (60%-nál)

Húzási viselkedés előfeszítés alatt: NF (60%-nál)

Tapadó- és nyúlási viselkedés különböző hőmérsékleten: megfelelt (NF)

Mikrobiológiai növekedés: 1

Tartósság: megfelelt (NF)

SIL 60 Szaniter szilikon

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336

e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.

Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084

e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-372/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **TopLevel EXTRA 320 Aljzatkiegyenlítő**
2. Felhasználás célja:  
**Cementbázisú aljzatkiegyenlítő kül- és beltéri alkalmazásra  
CT-C25-F6**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**
5. Harmonizált szabvány:  
**EN 13813:2003**

Bejelentett szerv:

**ÉMI-TÜV SÜD Kft., KERMI Osztály, Azonosító szám: 1417****A bejelentett szervezet kiadta a típusvizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok   | Teljesítmény | Harmonizált műszaki előírások |
|--------------------------|--------------|-------------------------------|
| Tűzvesélyességi osztály  | A1fl         | EN 13813:2003                 |
| Korróziót kiváltó alkotó | CT           |                               |
| Vízáteresztő képesség:   | NPD          |                               |
| Páraáteresztő képesség:  | NPD          |                               |
| Nyomószilárdság          | C25          |                               |
| Hajlító húzószilárdság   | F6           |                               |
| Húzó-tapadószilárdság    | NPD          |                               |
| Kopásállóság:            | NPD          |                               |
| Lépéshanggátlás:         | NPD          |                               |
| Hangelnyelés:            | NPD          |                               |
| Hőszigetelés:            | NPD          |                               |
| Vegyszerállóság:         | NPD          |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető

Budapest, 2023.05.03.

Czili Aladár  
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



1417

Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

17

DOP: HU-372/01

EN 13813:2003

Cement aljzatkiegyenlítő kül-és beltéri alkalmazásra  
CT-C25-F6

Tűzvesélyességi osztály: A1<sub>fl</sub>  
Korróziót kiváltó alkotó: CT  
Vízáteresztő képesség: NPD  
Páraáteresztő képesség: NPD  
Nyomószilárdság: C25  
Hajlító húzószilárdság: F6  
Húzó-tapadószilárdság: NPD  
Kopásállóság: NPD  
Lépéshanggátlás: NPD  
Hangelnyelés: NPD  
Hőszigetelés: NPD  
Vegyszerállóság: NPD

TopLevel EXTRA 320 Aljzatkiegyenlí

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu

**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-368/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **TopLevel START 215 Aljzatkiegyenlítő**
2. Felhasználás célja:  
**Cementbázisú aljzatkiegyenlítő épületen belüli felhasználásra  
CT-C25-F5**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**
5. Harmonizált szabvány:  
**EN 13813:2003**

Bejelentett szerv:

**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft, Azonosító szám: 1415**  
**A bejelentett szervezet kiadta a típusvizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok       | Teljesítmény     | Harmonizált műszaki előírások |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály:          | A1 <sub>fl</sub> | EN 13813:2003                 |
| Korróziót kiváltható alkotó: | CT               |                               |
| Vízáteresztő képesség:       | NPD              |                               |
| Páraáteresztő képesség:      | NPD              |                               |
| Nyomószilárdság:             | C25              |                               |
| Hajlító-húzószilárdság:      | F5               |                               |
| Húzó-tapadószilárdság        | NPD              |                               |
| Kopásállóság:                | NPD              |                               |
| Lépéshanggátlás:             | NPD              |                               |
| Hangelnyelés:                | NPD              |                               |
| Hőszigetelés:                | NPD              |                               |
| Vegyszerállóság:             | NPD              |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető

Budapest, 2023.07.11.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszloy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



1415

Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

17

DOP: HU-368/01

EN 13813:2003

Cementbázisú aljzatkiegyenlítő épületen belüli felhasználásra

CT-C25-F5

Tűzvédelmi osztály: A1<sub>fl</sub>  
Korróziót kiváltható alkotó: CT  
Vízáteresztő képesség: NPD  
Páraáteresztő képesség: NPD  
Nyomószilárdság: C25  
Hajlító-húzószilárdság: F5  
Húzó-tapadószilárdság: NPD  
Kopásállóság: NPD  
Lépéshanggátlás: NPD  
Hangelnyelés: NPD  
Hőszigetelés: NPD  
Vegyszerállóság: NPD

TopLevel START 215 Aljzatkiegyenlítő

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



**TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az 305/2011/EU rendelet 3. melléklete alapján

Azonosító szám: **HU-369/01**

1. A terméktípus egyedi azonosító kódja: **TopLevel START 330 Aljzatkiegyenlítő**
2. Felhasználás célja:  
**Cementbázisú aljzatkiegyenlítő épületen belüli felhasználásra  
CT-C25-F5**
3. A gyártó: **Murexin Kft., H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.**
4. Az AVCP rendszer: **4. rendszer**
5. Harmonizált szabvány:  
**EN 13813:2003**

Bejelentett szerv:

**Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft, Azonosító szám: 1415**  
**A bejelentett szervezet kiadta a típusvizsgálati jegyzőkönyvet. Az üzemi gyártásellenőrzést a gyártó folyamatosan ellenőrzi.**

6. A nyilatkozatban szereplő teljesítmény:

| Alapvető tulajdonságok       | Teljesítmény     | Harmonizált műszaki előírások |
|------------------------------|------------------|-------------------------------|
| Tűzvédelmi osztály:          | A1 <sub>fl</sub> | EN 13813:2003                 |
| Korróziót kiváltható alkotó: | CT               |                               |
| Vízáteresztő képesség:       | NPD              |                               |
| Páraáteresztő képesség:      | NPD              |                               |
| Nyomószilárdság:             | C25              |                               |
| Hajlító-húzószilárdság:      | F5               |                               |
| Húzó-tapadószilárdság        | NPD              |                               |
| Kopásállóság:                | NPD              |                               |
| Lépéshanggátás:              | NPD              |                               |
| Hangelnyelés:                | NPD              |                               |
| Hőszigetelés:                | NPD              |                               |
| Vegyszerállóság:             | NPD              |                               |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítményeknek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős. A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Czili Aladár, ügyvezető

Budapest, 2023.03.07.

.....  
Czili Aladár  
ügyvezető**Murexin Kft.**1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com**Murexin – Szekszárd**7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu



1415

Murexin Kft.  
H-1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.

17

DOP: HU-369/01

EN 13813:2003

Cementbázisú aljzatkiegyenlítő épületen belüli felhasználásra

CT-C25-F5

Tűzvédelmi osztály: A1<sub>fl</sub>  
Korróziót kiváltható alkotó: CT  
Vízáteresztő képesség: NPD  
Páraáteresztő képesség: NPD  
Nyomószilárdság: C25  
Hajlító-húzószilárdság: F5  
Húzó-tapadószilárdság: NPD  
Kopásállóság: NPD  
Lépéshanggátlás: NPD  
Hangelnyelés: NPD  
Hőszigetelés: NPD  
Vegyszerállóság: NPD

TopLevel START 330 Aljzatkiegyenlítő

**Murexin Kft.**

1103 Budapest, Noszlopy u. 2-6.  
Tel.: +36 (1) 262 6000 • Fax: +36 (1) 26106336  
e-mail: murexin@murexin.hu • www.murexin.com

**Murexin – Szekszárd**

7100 Szekszárd, Ipari Park, Wopfing u. 10.  
Tel.: +36 (74) 510 083 • Fax: +36 (74) 510 084  
e-mail: szekszard@murexin.hu